

Produktdatenblatt

duraplus®

EUS950S



Artikelnummer	11517761
EAN-Code	4012789761856
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig-	3
keit	
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	37 mm
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 37 mm vorst.
stehmaß	
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. H001
Schrauben	M5x50 mm mit kur-
	zem Zapfen
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	20

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette SecuSelect® mit Secustik®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

