

Neu



SecuSelect®
Secu100®
Secustik®
SecuTBT®
Schnellstift®

Paris - 138/US950S 100NM TBT4



duraplus®

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff **SecuSelect®** mit **Secu100®** + **Secustik®** und **SecuTBT®**, abschließbar:

- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	24 M5 x 40	10821953 76,15	11507664 84,17			1	20
		32 M5 x 45	11505059 76,15	11507688 84,17			1	20
		37 M5 x 50	11505060 76,33	11507695 84,34			1	20
		43 M5 x 55	11505072 76,33	11507706 84,34			1	20



TBT-Funktion

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secustik®
VarioFit®

Paris - 038/US956


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	20-30	10763061	10763095			10	40
		M5 x 35/40	17,97	25,84				
		32-42 M5 x 45/50	10763028 17,83	10763052 25,70			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Sonderausführungen auf Anfrage.