

Hartwachs-Öl [eco]

Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe für Holz im Innenbereich

Anwendungsbereiche:	■ Holz innen ■ Holzböden & -treppen ■ Korkböden ■ Hochwertige Massivholzmöbel ■ Paneele & Leisten ■ Wegen der ständigen Belastung durch Wasser für Küchenarbeitsplatten HWS-112, HSO-117 oder Arbeitsplatten-Öl [eco] verwenden.
Eigenschaften:	■ Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 % ■ Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren ■ Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB-Schema) ■ Rutschhemmend ■ Einfache Verarbeitung ■ Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes ■ Farbige Varianten mit stabiler Pigmenteinbindung ■ Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig ■ Gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen gem. DIN 68861, 1B (z. B. Wasser, Cola, Bier, Tee, Kaffee, Wein & Reinigungsmittel) ■ Matt
Verbrauch:	■ Ca. 40 - 50 ml/m² je Arbeitsgang



Anz. je Palette		360	672	200
VPE		6 x 375 ml	6 x 750 ml	2 x 2,5 l
		Eimer W	Eimer W	Eimer W
Geb.-Schlüssel		83	01	03
	Art.-Nr.			
farblos	7683	■	■	■
eiche hell (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
nussbaum (RC-660)	7686	■	■	■
ebenholtz (RC-790)	7687	■	■	■
intensiv-weiß (RC-995)	7688	■	■	■
silbergrau (RC-970)	7689	■	■	■
Sonderfarbtöne	7682			■

Systemprodukte	Art.-Nr.
Wischpflege für geölte Böden [eco]	7699



Holzlacke & Beizen > Änderungen

Seite PP 2017 Produkt Änderung

38	PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack	neu: 20 l
47	Aqua SL-414-Schichtlack	neu: Aqua SL-414/30 Sonderfarbtöne
53	Treppen- & Parkettpflege	neuer Name: Wischpflege für lackierte Böden (2410)
63	Hartwachs-Polish	entfällt (Alternativ: Wischpflege für geölte Böden [eco])

mehr Infos zu finden in der Broschüre Holzlacke & Beizen

Broschüre 2003 (722), Seite 20

Broschüre 2003 (722), Seite 52

Broschüre 2002 (721), Seite 68

Broschüre 2002 (721), Seite 82