

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Beschichtungen für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile – deckend

Induline GW-310*

Wasserbasierte Beschichtung mit Bläueschutz für Holz im Außenbereich



Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, GK 2 und 3
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
- Sehr gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
- Gute Porenbenetzung
- Hervorragende (Nass-) Haftung
- Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
- Witterungsbeständig


Mögliche Systemprodukte deckend:

- Induline DW-610
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
Vorbeugend wirksam gegen Bläue bei 197-216 ml/m ² in mind. 2 Arbeitsgängen		Anz. Palette	96	22	4
		VPE	5 l	20 l	120 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Fass K
	weiß (RAL 9016)	3397		■	■
	deckende Sonderfarbtöne	3398	■	■	■

Induline DW-610

Wasserbasierter Dünnschichtlack zum Spritzen und Streichen



Anwendungsbereiche:

- Holz im Außenbereich
- Begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Z. B. Holzhäuser, Außenschalungen, Dachuntersichten, Zäune, Carports usw.
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline GW-310

Eigenschaften:

- Geringe Schichtstärken = Gute Diffusionsfähigkeit und geringer Verbrauch
- Kein Abplatzen aufgrund sehr guter Nasshaftung
- Unproblematische Nachbehandlung/Renovierung
- Gutes Absperrverhalten gegen Holz-inhaltsstoffe
- Eleganter Glanz bei Erhalt der Holzstruktur (nach 3-maligem Anstrich)
- Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung (Algen, Schimmel) des Anstrichfilms

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit		
50 - 150 ml/m ² je Arbeitsgang		Anz. Palette	200	96
		VPE	2,5 l	5 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W
	weiß (RAL 9016)	2482		■
	Sonderfarbtöne	3456	■	■