Vorbeugender Holzschutz – Holzschutzsalze & Konzentrate – Tauchen, Trogtränken u. a. Verfahren

Adolit Holzbau B*

Wässeriges Präparat auf Basis von Borverbindungen. Gefährdungsklassen: 1,2-Prüfprädikate Iv, P;

Anwendungsbereiche:

- Vorbeugender Schutz von tragenden und aussteifenden Holzbauteilen
- Holz unter Dach gem. DIN 68 800-3

Eigenschaften:

- Zulassungs-Nr. Z-58.1-1276
- Anwendungsfertig
- Gute Penetrationseigenschaften
- Holzschutz gegen Fäulnis (z. B. Haus- und Porenschwamm usw.), Insekten (z. B. Hausbock, Holzwurm, Parkettkäfer)
- Greift Kunststoffe, Glas, Kupfer & Eisen sowie deren Legierungen nicht an
- Leimverträglich

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
Ca. 100 - 120 ml/m²		Anz. Palette	100	84	24
		VPE	**2,5 kg**	**5 kg**	**30 kg**
		Art.-Nr.	Kanister K	Kanister K	Kanister K
	farblos	2111	■	■	■
	gelb	2112			■
	braun	2115		■	■

Adolit BQ 20*

Schwermetallfreies Schutzmittel-Konzentrat auf Basis von Borsäure und quaternären Ammoniumverbindungen, Gefährdungsklassen 1, 2, (3). Prüfprädikate Iv, P, (W)

Anwendungsbereiche:

- Holz im Innen- und Außenbereich ohne Erdkontakt
- Vorbeugender Schutz gegen Insekten und Pilze
- Gefährdungsklassen 1, 2 und (3)
- Insbesondere für Dachstühle und Bauholzimprägnierung

Eigenschaften:

- Zulassungs-Nr. Z-58.1-1663
- Vorbeugend wirksam gegen holzzerstörende Insekten und Pilze
- Gleichzeitig temporärer Schutz gegen Bläue und Schimmel während der Abtrocknung/Fixierung
- Niedrige Einbringmenge = kurze Tauchzeiten
- Sehr gute Penetration (Bor/Quat-Kombination)
- UV-stabile Einfärbung
- Korrosionshemmend eingestellt

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
Z. B. Tauch- und Trogtränkung: Gefährdungsklasse 1: 10 g/m² Gefährdungsklasse 2: 20 g/m²		Anz. Palette	24	4	1
		VPE	**30 kg**	**120 kg**	**1.100 kg**
		Art.-Nr.	Hobbock K	Fass K	Container K
	farblos	2552	■	■	■
	gelb	2553	■	■	■
	braun	2554	■	■	■
	grün	2555	■	■	■