

LASUREN, FARBEN U. A. HOLZANSTRICHE

Deckende Produkte – lösemittelbasiert

Venti-Decklack

Lösemittelbasierter, deckend pigmentierter Alkydharzlack zur Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung



Anwendungsbereiche:

- Holz innen und außen
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen (auch Innen-seiten)
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Biozidfreie Schlussbeschichtung auf imprägnierten Hölzern, z. B. Gartenmöbel
- Mit Allgrund auf vielen weiteren Untergründen
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Auch zur Renovierung intakter Anstriche

Eigenschaften:

- Hoher Festkörperanteil (High-Solid) für hohe Deckkraft
- Seidenglänzend
- Aromatenfrei
- Vergilbungsarm
- Leichte Verarbeitung
- Gute Kantenabdeckung
- Wetterfest und feuchtigkeits-regulierend

Mögliche Systemprodukte:

- Holzschutz-Grund*
- Allgrund
- Verdünnung V 101
- Verdünnung & Pinselreiniger

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
ca. 50 - 70 ml/m ² je Arbeitsgang		Anz. Palette	672	200	96
		VPE	6 x 750 ml	2 x 2,5 l	2 x 5 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Eimer W
	weiß (RAL 9016)	2705	■	■	■
	Sonderfarbtöne	2709	■	■	■
		Mindestabnahme 0,75 l			

Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel

neu



Anwendungsbereiche:

- Viskositätseinstellung lösemittel-basierter Alkydharzlasuren und -lacke
- Reinigung der Arbeitsgeräte

Eigenschaften:

- Milder Geruch
- Entaromatisiert
- Gute Reinigungswirkung

Verbrauch	Verfügbarkeit
Je nach Anwendung	Anz. Palette 540
	VPE 6 x 750 ml
	Art.-Nr. Eimer W
	1345 ■