

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Imprägnierungen / Holzverfestigung – wasserbasiert

Induline SW-900*

Farblose, wasserbasierte
Holzschutz-Imprägnierung



Anwendungsbereiche:

- Maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Z. B. Fenster, Außentüren und Verschalungen

Mögliche Systemprodukte:

Lasierend

- Induline GW-360
- Induline ZW-502
- Induline LW-700

Deckend

- Induline GW-208
- Induline ZW-400
- Induline DW-601 Aqua Stopp

Eigenschaften:

- Verfestigt die Oberfläche
- Spart Schleifaufwand
- Schützt gegen Fäulnis und Bläue
- Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich
- Stellt die Fasern auf, härtet sie
- Ermöglicht so das Entfernen der Fasern im 1. Schleifgang

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit				
80 - 90 ml/m² je Arbeitsgang		Anz. Palette	96	22	4	1
		VPE	5 l	20 l	120 l	1.000 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Fass K	Container K
	farblos	3776	■	■	■	■

Induline SW-900 IT*

Farblose, wasserbasierte Holz-
schutz-Imprägnierung mit
insektizider Wirkung



Anwendungsbereiche:

- Maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Z. B. Fenster, Außentüren & Verschalungen

Mögliche Systemprodukte:

- Induline GW-360
- Induline GW-201
- Induline ZW-400
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Eigenschaften:

- Verfestigt die Oberfläche
- Spart Schleifaufwand
- Schützt gegen Fäulnis, Bläue, Insekten und Termiten
- Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich
- Stellt die Fasern auf, härtet sie
- Ermöglicht so das Entfernen der Fasern im 1. Schleifgang

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit		
100 ml/m² je Arbeitsgang		Anz. Palette	22	2
		VPE	20 l	200 l
		Art.-Nr.	Kanister W	Fass W
	farblos	3781	■	■

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung