

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Wasserbasierte Beschichtungssysteme – Grundierungen – lasierend

Induline GW-360

Wasserbasierte, lasierende
Grundierung mit Filmkonservierer



Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Nadel- & Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profimbretter
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung
- Für nicht maßhaltige Bauteile auch als Dünnschicht-Lasur

Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
- Sehr gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
- Gute Porenbenetzung
- Hervorragende (Nass-) Haftung
- Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
- Witterungsbeständig

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline LW-700
- Induline DW-601

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit					
80 - 120 ml/m ² je Arbeitsgang		Anz. Palette	96	96	22	4	1
		VPE	2,5 l	5 l	20 l	120 l	1.000 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Eimer W	Fass K	Container K
	farblos	3201	■	■	■	■	
	kiefer (RC-250)	3203		■	■		
	teak (RC-551)	3204		■	■		
	afroormosia (RC-450)	3206		■	■		
	wenge (RC-770)	3207		■	■		
	hemlock (RC-150)	3275			■		
	eiche (RC-350)	3276		■	■		
	nussbaum (RC-652)	3277		■	■		
	palisander (RC-750)	3278			■		
	afzelia (RC-330)	3279			■		
	Sonderfarbtöne	3202		■	■	■	■

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung