

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Wasserbasierte Beschichtungssysteme – Grundierungen – deckend

Induline GW-201

Wasserbasierte, weiße Grundierung mit Filmkonservierer



Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Nadel- & Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen (auch Innenseiten)
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline ZW-400
- Induline DW-601

Eigenschaften:

- Wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfähig eingestellt
- Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- Gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
- Gute Porenbenetzung
- Hervorragende (Nass-) Haftung
- Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
80 - 120 ml/m ² je Arbeitsgang		Anz. Palette	96	22	4
		VPE	5 l	20 l	120 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Fass K
	weiß	2491	■	■	■
	Sonderfarbtöne	2485		■	

Induline GW-208

Wasserbasierte, weiße Grundierung mit Filmkonservierer



Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Nadel- & Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen (auch Innenseiten)
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalung

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline ZW-502i / 504i
- Induline ZW-400
- Induline DW-601
- Induline DW-691

Eigenschaften:

- Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
- Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- Gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz
- Gute Porenbenetzung
- Hervorragende (Nass-) Haftung
- Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit			
80 - 120 ml/m ² je Arbeitsgang		Anz. Palette	22	4	1
		VPE	20 l	120 l	1.000 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Fass K	Container K
	weiß	3478	■	■	■