

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Wasserbasierte Beschichtungssysteme – Zwischen- & Schlussbeschichtungen – deckend

Induline DW-601 Aqua Stopp

Wasserbasierte, deckende
Zwischen- & Schlussbeschich-
tung für das Spritzverfahren



Anwendungsbereiche:

- Holz innen & außen
- Nadel- & Laubhölzer
- Maßhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Türen
- Zwischen- u. Schlussbeschichtung
- Ein- und Mehrschichtverfahren
- Spritzen: Airless- & Airmix-Verfahren

Mögliche Systemprodukte:

- Induline SW-900*
- Induline GW-201
- Induline GW-208
- Induline GW-306
- Induline ZW-400

Eigenschaften:

- Sehr gute Deckkraft
- Guter Verlauf
- Unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen
- Erhöhte Blockfestigkeit
- Vergilbt und kreidet nicht
- Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
- Sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z. B. „Winterbauten“
- Sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit					
150 - 300 ml/m² (zzgl. Spritzverlust) (entspricht Nassfilmstärke: 150 - 300 µm, Trockenschichtstärke: 60 - 120 µm) Farbton- bedingte Abweichungen möglich.		Anz. Palette	192	96	22	4	1
		VPE	2,5 l	5 l	20 l	120 l	1.000 l
		Art.-Nr.	Eimer W	Eimer W	Eimer W	Fass K	Container K
	Induline DW-601/20						
	matt	1725		■	■	■	
	weiß (RAL 9016)						
	reinweiß (RAL 9010)	3914			■		
	Sonderfarbtöne	1692	■	■	■	■	
	Induline DW-601/35						
	seidenmatt	1728		■	■	■	■
	weiß (RAL 9016)						
	Induline DW-601/50						
	seidenglänzend	1727		■	■	■	
	weiß (RAL 9016)						
	reinweiß (RAL 9010)	3628			■		
	anthrazitgrau (RAL 7016)	3913			■		
	Sonderfarbtöne	1694	■	■	■	■	

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung