

BESCHICHTUNG FÜR FENSTER & HOLZELEMENTE

Ergänzungsprodukte

Induline 2K-Spachtel

Zum Ausgleichen tieferer Unebenheiten



Anwendungsbereiche:

- Holz im Innen- und Außenbereich
- Fenster, Türen, Möbel usw.
- Andere Untergründe

Mögliche Systemprodukte:

- Induline Beschichtungssystem
- Remmers Holzinnenlacke

Eigenschaften:

- Elastischer 2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis
- Leicht ziehbar
- Gut füllend
- Fein
- Leicht schleifbar
- Geringer Volumenschwund

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit	
Nach Bedarf		Anz. Palette	1104
		VPE	6 x 500 g
		Art.-Nr.	Dose W
	fichte	3261	■

Induline V-Fugenschutz

Lösemittelarme, elastische, hydrophobierende Fugenabdichtung



Anwendungsbereiche:

- Fenster und Außentüren
- Schutz der V-Fuge gegen hinterwandernde Feuchtigkeit
- Schutz des Hirnholzes gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Eigenschaften:

- Schnelles Antrocknen an der Oberfläche
- Gute und leichte Verarbeitung
- Transparent abtrocknend
- Überlackierbar mit allen Farben auf Wasserbasis

Verbrauch	Farbton	Verfügbarkeit	
Ca. 10 ml/lfm bei 2 mm V-Fugen		Anz. Palette	720
		VPE	15 x 250 ml
		Art.-Nr.	KS-Flasche
	farblos	3495	■

Lasuren, Farben
u. a. Holzanstriche

Holzlacke & Beizen

Beschichtung für
Fenster & Holzelemente

Fugenmassen, Kleber
& Montageschäume

Holzschutz, Brandschutz
& Holzsanierung