Material	Lichte Weite mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	300	Stahl-leiter	6,5	**47233**	**208,–**
Stahl, verzinkt	400	Stahl-leiter	6,8	**47234**	**220,–**
Edelstahl	300	V4A-/ GFK-Leiter	6,7	**47235**	**371,–**
Edelstahl	400	V4A-/ GFK-Leiter	6,9	**47236**	**380,–**

Einstieghilfe, doppelholmig

Zur Befestigung an der Leiter.
Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Länge: ca. 1.500 mm.



Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	0,40	1,7	**47216**	**82,–**
Stahl, verzinkt	0,60	2,0	**47218**	**88,–**
Edelstahl	0,40	1,7	**47217**	**179,–**
Edelstahl	0,60	2,0	**47219**	**193,–**

Haltegriff

Angeschweißte Lochplatten an den Enden.



Material	Passend für	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	250	3,0	**47243**	**155,–**
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	500	4,2	**47226**	**180,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	250	3,0	**47244**	**289,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	500	4,2	**47227**	**323,–**

Übersteigbügel

Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.




Befestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47900**	**19,–**

Verbundanker-System

Bestehend aus: Ankerstange (inkl. Muttern und Scheibe) + Mörtelpatrone



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	**47207**	**19,–**

Expressanker M12

Aus Edelstahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung.

