Wandtresor
Karat ★★★★★

Wandtresore WT 614-616 Karat Widerstandsgrad 0

- Typgeprüfte und vom ECB·S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe bei vollem Auszug
- Ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- Sicherheitsplus: thermisches Not-verriegelungssystem, Spezial-Durch-schlagsicherung vor jedem Riegel-bolzen

Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB·S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 233




WT 614 K

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7

Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB·S zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit 1 Admin-Code, bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor




WT 614 E FP

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342 x 434 x 233-351	250 x 352 x 178-296	250 x 336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532 x 434 x 233-351	440 x 352 x 178-296	440 x 336	39,0	27,5-45,7