



Garagentorantrieb Dexxo Optimo RTS



Dexxo Optimo RTS – der zuverlässige Standardantrieb zum günstigen Preis

Dexxo Optimo RTS

	Artikel-Nr.	*VK exkl. MwSt.
Dexxo Optimo RTS	1 216 195	210,00 €

Lieferumfang: 1x Antriebseinheit, 2x 2-Kanal Funkhandsender Keytis 2 RTS, 1x Glühlampe, 1x gebogener Führungsarm, 1x Torblock, 1x Torsturzblock, 1x bewegliche Deckenhalterung, 1x Montage- und Gebrauchsanleitung

Passende Antriebsschienen finden Sie auf Seite 243 und 244, bitte separat bestellen.
Alternative Spannungsversorgung zum Dexxo Optimo RTS finden Sie auf Seite 264.



Anwendungen



Sektionaltor



Deckenlauftor



Seitenlauftor



Schwingtor

Produktvorteile

- Hohe Zuverlässigkeit – bis 36.500 Zyklen getestet
- Einfache und schnelle Programmierung – betriebsbereit innerhalb von 60 Sekunden
- Ein Antrieb, drei Anwendungen: 230 V – / Akku – / Solar-Betrieb
- Mit Lüftungs- bzw. Fußgängeröffnung (Seitenlauftor)

Technische Daten

Druck-/Zugkraft (max.):	650 N
Spitzenkraft:	800 N
Torfläche (max.):	10 m ² (6,8 m ² bei Akku / Solar – Betrieb)
Geschwindigkeit (max.):	14 cm / Sek.
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen mit Standardantriebsschienen
Integrierte Beleuchtung:	21 W / 24 V / E13, separat steuerbar
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor:	24 V DC
Leistungsaufnahme bei max. Zugkraft:	120 W
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Antriebsgewicht:	3,2 kg
Abmessungen (L x H x B):	404 x 106 x 224 mm
Funkfrequenz:	433,42 MHz RTS
Einlernbare Funksender:	32
Anschlüsse:	1x für drahtgebundene Steuerungen, 1x Schlupftürkontakt, 1x Warnleuchte, 1x Lichtschranke, 1x Spannungsversorgung Peripherie 24 V, 500 mA max., 1x externe Antenne, 1x Notstrom-Akku

Produktabmessungen

(mit 2,9 m / 3,5 m Antriebsschiene)

