

**116 1/2 PZW für Falztüren und Stumpftüren**

für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		92	3475260
55	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3475257

**116 1/2 BB für Falztüren und Stumpftüren**

Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	18	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		92	3476323
55	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3475258

**116 1/2 WC für Falztüren und Stumpftüren**

Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	18	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		92	3476324
55	78	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3475259

**116 1/2 F für Falztüren und Stumpftüren**

als Fallenschloss (ohne Riegel), 8 mm Nussvierkant.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		92	3475261

**116 1/2 RZ für Falztüren und Stumpftüren**

für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, 8 mm Nussvierkant, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	74	8	20	235	X		R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		98	3476979