

50 PZ
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entfernung	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Material-gruppe	Material-nummer
25	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3250573
25	-	-	16	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116225
25	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3251202
25	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116233
30	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3226166
30	-	-	16	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116238
30	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441468
30	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116246
30	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3182099
35	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3284819
35	-	-	16	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		99	3116251
35	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441469
35	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116259
35	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3116312
40	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3257526
40	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3338481
40	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116272
45	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3203436
45	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3201112
45	-	-	24	160		X	R/L	Edelstahl matt gebürstet	ohne		93	3116286
55	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3404686