

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
 	RolloTron Comfort DuoFern Funk-Gurtwickler; einsetzbar als Zentralsteuerung f. automatische Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger; fernbedienbar durch DuoFern Sender; Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Tages-/Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung, Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall; individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)					
	Nachlaufweg: < 0,4 U max. Schaltzeiten: 16 Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h DuoFern Sendeleistung: max. 10 mW Reichweite: im Gebäude bis zu 15 m (abhängig von der Bausubstanz) Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Max. Anzahl DuoFern Geräte: max. 20 Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m					
	max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm;	1800-UW	Ultraweiß	1623 45 11	168,36	2
	RolloTron Comfort DuoFern Minigurt wie RolloTron Comfort DuoFern; außer: Gurtbandbreite: 15 mm	1840-UW	Ultraweiß	1615 45 11	177,56	2
	RolloTron Comfort DuoFern Plus wie RolloTron Comfort DuoFern; außer: max. Zugleistung: 60 kg	1805-UW	Ultraweiß	1623 60 11	215,29	2
	RolloTron Comfort Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Tages-/Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall; individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)					
	Nachlaufweg: < 0,4 U max. Schaltzeiten: 16 Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m					
	max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1700-UW	Ultraweiß	1623 45 19	151,65	4
	RolloTron Comfort Minigurt wie RolloTron Comfort, außer: Gurtbandbreite: 15 mm	1740-UW	Ultraweiß	1615 45 19	161,01	4
	RolloTron Comfort Plus wie RolloTron Comfort, außer: max. Zugleistung: 60 kg	1705-UW	Ultraweiß	1623 60 19	199,38	4