

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
 	RolloTron Basis DuoFern Funk-Gurtwickler; extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung; manuelle Steuerung vor Ort sowie Fernsteuerung bspw. über DuoFern Handsender Standard möglich; umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit RolloTron Comfort DuoFern, DuoFern Handzentrale oder HomePilot® nutzbar, Tages-/Wochen-/Wochenend- u. Astroprogramm Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 (nur in trockenen Räumen) Nennleistung: ca. 70 W Stand-by-Verbrauch: < 0,7 W Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U DuoFern Sendefrequenz: 434,5 MHz DuoFern Sendeleistung: max. 10 mW Reichweite: im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz) Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Max. Anzahl DuoFern Geräte : max. 20					
	max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1200-UW	Ultraweiß	1823 45 11	118,24	2
	RolloTron Basis Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24h-Rhythmus; einfache Sommer/Winterzeitumstellung; große Tasten für einfache Bedienung Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 (nur in trockenen Räumen) Nennleistung: ca. 70 W Stand-by-Verbrauch: < 0,35 W Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U max. Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab) Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m					
	max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1100-UW	Ultraweiß	1823 45 19	103,91	4
  für die Fritz!Box	RolloTron DECT Funk-Gurtwickler zur Einbindung ins AVM Smart Home (Fritz!Box); extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung; manuelle Steuerung vor Ort sowie Fernsteuerung über die AVM Smart Home App oder weitere DECT Sender möglich; Zeit-Automatikfunktionen über Einstellung in der Fritz!Box Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP20 (nur in trockenen Räumen) Nennleistung: ca. 70 W Stand-by-Verbrauch: < 0,5 W Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U DuoFern Sendefrequenz: DECT 1880 MHz – 1900 MHz Reichweite: im Gebäude bis zu 40 m (abhängig von der Bausubstanz) Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Anschlusskabel: Kabellänge 1,5 m					
	max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1213	Ultraweiß	1823 45 13	131,22	4