

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
--	---------------------	-----	-------	----------	---------	----



Rollladiantriebe



RolloTron Comfort DuoFern

Funk-Gurtwickler; einsetzbar als Zentralsteuerung f. automatische Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger; fernbedienbar durch DuoFern Sender; Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Tages-/Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung, Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall; individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)

Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20 (nur in trockenen Räumen)
Stand-by-Verbrauch:	< 0,6 W
Kurzzeitbetrieb:	4 min
Nachlaufweg:	< 0,4 U
max.Schaltzeiten:	16
Gangreserve (bei Netzausfall):	ca. 8 h
Nennleistung:	ca. 70 W
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite:	im Gebäude bis zu 15 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C

max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1800-UW	Ultraweiß	1623 45 11	168,36	2
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz					
RolloTron Comfort DuoFern Minigurt wie RolloTron Comfort DuoFern; außer: Gurtbandbreite: 15 mm	1840-UW	Ultraweiß	1615 45 11	177,56	2
Versorgungsspannung: 231 V / 50 Hz, 60 Hz					
RolloTron Comfort DuoFern Plus wie RolloTron Comfort DuoFern; außer: max. Zugleistung: 60 kg	1805-UW	Ultraweiß	1623 60 11	215,29	2
Versorgungsspannung: 232 V / 50 Hz, 60 Hz					

Ausstattungsmerkmale RolloTron siehe Seite 104/105

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.