

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
--	---------------------	-----	-------	----------	---------	----



Rollladerantriebe



RolloTron Standard DuoFern

Funk-Gurtwickler; fernbedienbar durch DuoFern Sender; umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit HomePilot®, DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern nutzbar; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; einfache Übersicht der Automaten durch Symbol LEDs; einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20 (nur in trockenen Räumen)
Stand-by-Verbrauch:	< 0,6 W
Kurzzeitbetrieb:	4 min
Nachlaufweg:	< 0,4 U
Nennleistung:	ca. 70 W
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite:	im Gebäude bis zu 15 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C

max. Zugleistung: 45 kg; Gurtbandbreite: 23 mm	1400-UW	Ultraweiß	1423 45 11	149,04	2
RolloTron Standard DuoFern Minigurt wie RolloTron Standard DuoFern; außer: Gurtbandbreite: 15 mm	1440-UW	Ultraweiß	1415 45 11	158,25	2
RolloTron Standard DuoFern Plus wie RolloTron Standard DuoFern; außer: max. Zugleistung: 60 kg	1405-UW	Ultraweiß	1423 60 11	195,96	2

Ausstattungsmerkmale RolloTron siehe Seite 104/105

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.