

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
--	---------------------	-----	-------	----------	---------	----



Steuerungen & Aktoren für Rollläden, Markisen und Raffstoren



Troll Comfort DuoFern (inkl. Abdeckrahmen)

Funkfähige Steuerung für Rohrmotore; fernbedienbar durch DuoFern Sender, Sensoren und Zentralen; Installationsassistent; Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion individuell programmierbar; Tipbetrieb für Raffstore, Wendeautomatik über den HomePilot® konfigurierbar; Kindersicherung; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; Zwischenpositionen; Blockiererkennung bei mechanischen Rohrmotoren integriert; Anzeige von Wetterdaten des Umweltsensors; Endpunkteinstellung für elektronische RADEMACHER Rohrmotore; automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre; Lüftungsposition frei wählbar

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP30
Stand-by-Verbrauch:	< 0,4 W
Gangreserve:	8 h (dauerhafte Datenspeicherung)
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Schaltleistung:	max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last
Externer Eingang:	2
Anschlussquerschnitt:	max. 1,5 mm ²
Reichweite:	Freifeld bis zu 100 m, im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Maße:	50 x 50 x 12 mm (L x B x H)
Einbautiefe :	32 mm

	5665-UW	Ultraweiß	3650 05 72	106,72	2
	5665-AL	Aluminium	3650 05 82	121,44	2



Troll Basis DuoFern (inkl. Abdeckrahmen)

Konventionelle Rohrmotore können in das DuoFern Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden; Bedienung durch DuoFern Sender; manuelle Bedienung über Tasten (Automatik deaktivierbar); umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit z.B. HomePilot®: Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP30
Stand-by-Verbrauch:	< 0,4 W
DuoFern Sendefrequenz:	434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Schaltleistung:	max. 8 A ohmsche Last, max. 4 A induktive Last
Externer Eingang:	2
Anschlussquerschnitt:	max. 1,5 mm ²
Reichweite:	Freifeld bis zu 100 m, im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Maße:	50 x 50 x 12 mm (L x B x H)
Einbautiefe :	32 mm

	5615-UW	Ultraweiß	3650 01 72	84,65	2
	5615-AL	Aluminium	3650 01 82	97,53	2