

	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Art.-Nr.	Preis €	RG
--	---------------------	-----	-------	----------	---------	----



Torantrieb



RolloPort SX5 DuoFern

Garagentorantrieb mit integriertem DuoFern Empfänger zur Integration in das HomePilot® System, flexible Montagemöglichkeit durch 90° drehbare Antriebseinheit; Zahnriemenantrieb mit leiser und sicherer Kraftübertragung; Inbetriebnahme durch elektronischen Endschalter und automatische Kraftlernung; automatischer Torzulauf; automatischer Sicherheitsrücklauf beim Zufahren auf ein Hindernis; interne Notentriegelung zur manuellen Bedienung bei Stromausfall; aktivierbare Backjump-Funktion für Systementlastung und leichtere Notentriegelung; Status- und Fehlerdiagnose im Display sichtbar; Anschluss externer Taster möglich; umfangreiches Zubehör (externe Entriegelung, zwei Micro-Handsender)

Versorgungsspannung:	220-240 V / 50, 60 Hz
Motorart:	24 V (DC) Gleichstrom
Zugkraft:	max. 900 N / 90 kg
Torlaufgeschwindigkeit :	AUF 11 / 15 / 19 cm/s + AB 11 cm/s
Schutzklasse:	II
Gesamtlänge :	3.475 mm (3.335 mm bei 90° Montage des Antriebskopfs)
max. Hubhöhe :	2.550 mm
max.Torgröße:	12,5 m
minimale Sturzhöhe:	5 cm
max. Torhöhe*:	2400 mm
DuoFern Sendefrequenz:	Handsender: 433 MHz Rolling Code// Gerät: 434,5 MHz
DuoFern Sendeleistung:	max. 10 mW
Reichweite:	Funkreichweite: Freifeld bis zu 50 m, im Gebäude bis zu 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Max. Anzahl	
DuoFern Geräte:	20
Zul. Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 °C

	RP-SX5DF-900N-5	Schwarz (Gehäuse)	4505 90 61	225,79	5
--	-----------------	-------------------	------------	--------	---

Lichtschanke

Der Torantrieb RolloPort SX5 DuoFern darf ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen (z. B. Lichtschanke) niemals außerhalb der Sichtweite bewegt werden.



Versorgungsspannung:	12 bis 24 V AC / DC, AC = (50/60 Hz)
Schutzklasse:	II
DuoFern Sendefrequenz:	Gerät: 2,5 kHz
Reichweite:	Sendereichweite: 12 m bis 20 m
Zul. Umgebungstemperatur:	- 20 °C bis + 70 °C
Maße:	108 x 37,5 x 36 mm (H x B x T)

	4597	Schwarz	8000 00 51	38,93	5
--	------	---------	------------	-------	---