

Datenblatt



PRCD-Verlängerungsleitung 30mA

Art. # 45222

- Personenschutzstecker mit 3m Leitung. Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen.
- Mit Schutzkontaktstecker und -Kupplung.
- Inklusive Messeinrichtung, mechan. Funktionsanzeige und Testschaltung.
- Schutzleiter wird nicht geprüft (wird nur durchgeschleift)
- **Mit Unterspannungsauslösung**



mit 3m(2x1,5m) schwerer
Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5

(Abb. ähnlich)

Für die Verwendung im Außenbereich.



IP44



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / 50Hz / 3500 W

Umgebungstemperatur: +40°C / -25°C

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Typ A pulsstromsensitiv

Auslösezeit

<30ms


Gewicht:

ca. 0,8 kg

Maße RCD ohne Kabel L/B/H: 210/55/50mm

EAN:

4011160452222



ACHTUNG: Bei dem Produkt handelt es sich nicht um einen **PRCD-S**!

Angewandte Normen: VDE 0661 / DIN VDE 0620-2-1